

FREGADORAS



KRON ZERO

La fregadora KRON ZERO representa un nuevo concepto de fregadora con conductor, compacta y capaz de competir con los grandes modelos de acompañante y las tradicionales de conductor.

Máxima sencillez constructiva e ideal por su robustez y facilidad de empleo para superficies grandes.

La subida y bajada de los cepillos y bayeta de secado es mecánica, eliminando elementos electrónicos e hidráulicos y por consiguiente averías. Un dispositivo de seguridad impide la marcha atrás con la bayeta de secado bajada.

Los cepillos son de encastrado automático, el cabezal de lavado flotante, permitiendo una gran adherencia a la superficie a limpiar.

Fácil acceso al filtro de agua limpia y sucia, así como al depósito de agua sucia. El funcionamiento de los cepillos y la salida de solución sólo se puede realizar con la máquina en movimiento.

El recogedor de agua está optimizado para un perfecto secado en cualquier tipo de superficie. Los labios son reversibles y se puede cambiar sin necesidad de herramientas.



KRON S2

La fregadora KRON S2, compactas y manejables son ideales para la limpieza de grandes superficies, aún en presencia de espacios de maniobra reducidos. Depósitos de una elevada capacidad, asegurando unos resultados de limpieza de elevada calidad con máxima practicidad de empleo.

Elevada presión de los cepillos sobre el suelo, efectuando un lavado uniforme gracias al sistema de autonivelación A.L.S.

La boquilla es de perfiles de acero con espesor variable de 5 a 12 mm. los pernos en acero inoxidable y las partes metálicas tratadas con pintura anticorrosivo.

Tracción anterior por rueda motorizada. Diseño de mandos de manera totalmente ergonómica, con todos los mandos al alcance del operario. Elevación eléctrica de los cepillos y boquilla de secado, con fácil mantenimiento.

FREGADORAS

Modelo	KRON Z	KRON S2
Ancho trabajo mm.	750	820
Ancho secado mm.	900	1110
Capacidad de lavado m ³ /h	4500	5740
Nº Cepillos	2 x 360	2 x 410
Vueltas Cepillos Rpm	150	150
Presión Cepillos Kgs.	50	80
Depresión aspiración m. bar.	1734	1734
Motor aspiración V-W	24/480	24/550
Motor cepillos V-W	24/1000	24/1000
Motor tracción V-W	24/600	24/900
Tracción	Automática	Automática
Depósito agua limpia lts.	110	150
Depósito agua sucia lts.	130	170
Autonomía	4	5
Dimensiones mm.	1460 x 810 x 1310	1750 x 930 x 1490
Peso (sin baterías) Kgs.	220	323
Baterías V-Ah	4 x 6 V. 260 Ah	24 V. 525 Ah
Baterías NETO Cargador 24v. NETO	225 x 4 280 (30 A)	1800 510 (60 A)

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Descripción	Referencia
Cepillo nylon K2 x2	CN 36
Cepillo carborundum x 2	CC 36
Portapad x 2	CP 36
Labio delantero	4.508.0646
Labio trasero	4.508.0605
Motor aspiración	5.511.0334
Cepillo Nylon KS2 x 2	CN 41
Cepillo carborundum x2	CC 41
Portapad x2	CP 41
Labio delantero KS2	4.508.0270
Labio trasero KS2	4.508.0449
Motor aspiración KS2	3.755.0027