

Hidrolimpiadoras agua caliente

Profesionales eléctricas a 1.500 rpm.



A Pistola
B Lanza
C Manguera A.P.

Serie Hynox

HIDROLIMPIADORA A.P.
DE AGUA CALIENTE
MOTOR ELECTRICO
3~400 V
230 / 400 V / 50 Hz

Tipo bomba

WS I.P.

Equipada con:
Temperatura 30 -150°
Bomba de 3 pistones cerámicos
Sistema biela/cigüeñal
Regulación de la presión
Filtro de agua, gas-oil y detergente
Aspiración detergente incorporada a baja presión
Manómetro
Termostato
Válvula de seguridad
Caldera V1 en acero-inox., con serpentín de doble enrollamiento y gran conductividad térmica.
Motor eléctrico con protección térmica
Mandos en baja tensión a 24 v.
Chasis y capó en ace-inox.
Cuatro ruedas macizas
Manguera AP 10 mts., pistola y lanza



OPCIONAL:
Dispositivo
anticalcáreo
Magnético Nokal
PK008

OPCIONAL:
Enrollador
capacidad 40 mts.
PK012

Dotadas de serie con TSI:

- Paro automático temporizado
- Paro automático por falta de agua
- Paro quemador por falta de gas-oil
- Retardo encendido caldera (3 segundos)
- Paro total máquina si no se usa en 1 hora

MODELO	Presión bar	Caudal L/h	Motor HP	R P M	Peso kg	Dimension Máquina An x L x Al cm
Hynox 13-10	130	600	3	1450	90	73x118x96
Hynox 15-15	150	900	7,5	1450	90	73x118x96
Hynox 20-15	200	900	7,5	1450	150	73x118x96
Hynox 15-21	150	1.200	7,5	1450	150	73x118x96