

# Hidrolimpiadoras agua fría

Profesionales a la toma fuerza a 1.500 rpm.



Tipo bomba  
HAWK

## SERIE TR



### EQUIPADA CON

Bomba de 3 pistones cerámicos  
Sistema biela/cigüeñal.  
Regulación de la presión.  
Filtro entrada agua.  
Aspiración detergente (TR 20-15 y 20-21).  
Manómetro.  
Multiplicador.  
Manguera A.P. 20 mt., pistola y lanza.  
Cardan.



A Pistola  
B Lanza  
C Manguera A.P.

MODELO						
TR	Presión bar	Caudal L/h	Motor HP	R.P.M	Peso kg	Dimensión Máquina AnxLxA (cm)
TR 20-15	200	900	7,5	450	75	66x40'5x30'5
TR 20-21	200	1.200	10	450	80	66x40'5x30'5
TR 20-30	200	1.800	15	450	85	66x40'5x30'5
TR 30-21	300	1.200	15	450	85	66x40'5x30'5

## Serie TR-ESP

Tipo bomba

PRATISSOLI

### EQUIPADA CON

Bomba Industrial Pratisoli  
3 pistones cerámicos y  
Sistema biela/cigüeñal.  
Regulación de la presión.  
Válvula termostática  
Manómetro.  
Filtro entrada agua  
Transmisión por acoplamiento elástico.  
Manguera A.P. 20 mt., pistola RL y lanza.



A Pistola  
B Lanza  
C Manguera A.P.

OPCIONAL: Enrollador MT 5006  
Enrollador Metálico para 100 mts.  
Manguera de 1/2"

MODELO						
TR-ESP	Presión bar	Caudal L/h	Motor HP	R.P.M	Peso kg	Dimensión Máquina AnxLxA (cm)
TR 21-45	210	2.700	25	375		
TR 28-74	280	4.440	53	335		