

## KRON L2



- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 7.000 m<sup>2</sup>)
- Presión constante de 120/170 Kg.
- Amplia capacidad de carga del depósito (reducción de n. de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería)
- Máxima estabilidad aún a plena carga
- Innovador sistema de tracción con tres ruedas motrices independientes controlados por las tarjetas electrónicas
- Depósito de recuperación con ventanilla de inspección para su limpieza profunda en tiempos reducidos
- Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos
- Sistema automático de elevación del plato cepillos
- Sistema automático de elevación de la boquilla de secado
- Elevación automática de la boquilla de secado al ir marcha atrás
- Dispositivo automático de parada de cepillos e interrupción de flujo de detergente con la máquina parada
- Placa cepillos autonivelante

**Dotación de serie:**


- 3 x 5.511.1109  
Cepillo PPL Ø 406 mm - 16"



- 4.508.0219  
Labio delantero boquilla L.1500 mm Shore 40 Th. 4 mm
- 4.508.0218  
Labio trasero boquilla L.1580 mm Shore 33 Th. 6 mm

**Kron L2**

Código	8.572.0013
Alimentación	36V
Ancho de trabajo / boquilla	1220 / 1450 mm
Rendimiento horario máx.	8540 m <sup>2</sup> /h
Capac. depósito agua limpia	280 l / 73.97 gal
Capac. depósito recuperación	315-340 l / 83.2-89 gal
Avance	tres ruedas motrices / 3 x 600 W
RPM / presión cepillo	150/170 kg / 374 lbs
Potencia motor cepillo	3 x 1000 W
Depresión / potencia motor aspiración	1800 mmH <sub>2</sub> O / 600 W
Dimensiones / Peso	222x130x169 cm / 607 Kg



Diseñada para realizar los trabajos más duros garantizando la máxima comodidad de uso. La estructura es de perfiles de acero con un espesor de 5 a 12 mm., protegida por una pintura de alta resistencia y anti-corrosión. El sistema anti-espuma reduce drásticamente la formación de espuma protegiendo el motor

### Opcional:



• 0.107.0010  
Cofre baterías Pb-ácido  
36V 525Ah C5

• 0.107.0013  
Baterías gel box  
36V 400Ah C5




• 0.108.0003  
Cargador baterías 24/36V  
50/60A - 220-240/50-60



• 4.508.1167 Labio delantero de poliuretano L.1270 TH. 4  
• 4.508.0897 Labio trasero de poliuretano L.1345 TH. 6



• 3 x 5.511.1110  
Cepillo tynex Ø 406 mm-16"  
• 3 x 5.511.1120  
Cepillo PPL 0,03 Ø 406 mm-16"  
• 3 x 5.511.1204  
Cepillo PES Ø 406 mm - 16"



• 3 x 5.511.1111  
Disco de arrastre EWU Ø 406 mm-16"



(5 piezas)

• 6.508.0031 - Ø 406 mm - 16"- beige  
• 6.508.0038 - Ø 406 mm - 16"- verde  
• 6.508.0045 - Ø 406 mm - 16"- negro

de aspiración y el interruptor electrónico de flotador interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno. La amplia apertura del depósito permite una limpieza eficiente, rápida y completa. El depósito de la solución detergente con una capacidad de 300 litros y la excepcional duración de la



batería garantizan la máxima productividad de trabajo de su clase. La amplia apertura del depósito permite una limpieza eficiente, rápida y completa. La rueda motorizada, diseñada y construida por Lavor, garantiza un óptimo rendimiento y una excepcional fiabilidad



(más de 30.000 horas). El innovador sistema a tres ruedas motorizadas garantiza una tracción perfecta en todas las condiciones de trabajo. La alta potencia de las tres ruedas tracción permite a la máquina de superar pendientes considerables.

