

VSG 4.1



Dotación de serie:

- 5.211.0123 - 4 m 
- 3.753.0141 
- 3.754.0278 
- 3.754.0005 
- 3.754.0192 
- 3.754.0109 
- 3.754.0108 
- 3.754.0110 
- 6.405.0245 
- 3.754.0194 
- 3.754.0215 
- 3.754.0196 
- 3.754.0197 
- 3.754.0204 
- 3.754.0260 
- 3.754.0271 
- 5.212.0178 
- 4.408.0454 esponja para los accesorios



Vea el video en youtube:
www.youtube.com/ctmcleaning

Equipado con:

- Cuerpo de acero inoxidable AISI 304
- Advertencia luminosa de vapor listo
- Caldera 3 kW inox AISI 304 espesor 25/10
- Indicador de bajo nivel de agua
- La caldera se llena continuamente
- Dispositivo para utilizar productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua
- Filtro de cartucho lavable
- Manguera flexible 4 m
- Capacidad depósito de recuperación 64 l
- Manguera de desagüe para líquido
- Regulación vapor
- Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios
- Función soplido
- Comando de encendido ON-OFF con indicador luminoso
- Interruptor ON / OFF con indicador luminoso de la caldera

VSG 4.1

Código	8.451.0201
Presión/temperatura max.	7 bar / 165° C
Potencia absorbida caldera/tensión	3000 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)
Potencia absorbida motor aspiración	1100 W
Depresión columna	20.39 kPa / 220 m³/h
Capacidad depósito agua/detergente	5 l / 5 l