

KRON ZERO R Vantage



- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 3.700 m²)
- Presión constante de 50 Kg
- Amplia capacidad de carga del depósito (reducción de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería)
- Dimensiones contenidas (810 mm de ancho)
- Estabilidad aún a plena carga, tracción anterior con reductor de radio de giro
- depósito de recuperación con ventanilla de inspección para su limpieza profunda en tiempos reducidos
- Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos.
- Dispositivo automático de parada de cepillos e interrupción de flujo de detergente con la máquina parada
- Placa cepillos autonivelante

Dotación de serie:

Kron ZERO R 75 Vantage

- 2 x 5.511.1168
- Cepillo PPL Ø 360 mm - 14"


Kron ZERO R 85 Vantage

- 2 x 5.511.1688
- Cepillo PPL Ø 430 mm - 17"


Kron ZERO R 75 Vantage

- 4.508.0646
- Labio delantero boquilla L.925 mm
- Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.0605
- Labio trasero boquilla L.1015 mm
- Shore 30 Th. 4 mm

Kron ZERO R 85 Vantage

- 4.508.1196
- Labio delantero boquilla L.1027 mm
- Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.1195
- Labio trasero boquilla L.1150 mm
- Shore 33 Th. 4 mm



Vea el video en youtube:
www.youtube.com/ctmcleaning

	KRON ZERO R 75 Vantage	KRON ZERO R 85 Vantage
Código	8.576.3001	8.576.3002
Alimentación	24V	24V
Ancho de trabajo / boquilla	750 / 900 mm	850 / 1000 mm
Rendimiento horario máx.	3750 m ² /h	4100 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	110 l / 29.05 gal	110 l / 29.05 gal
Capac. depósito recuperación	130-155 l / 34.35-40.95 gal	130-155 l / 34.35-40.95 gal
Avance	rueda motorizada delantera / 600 W	rueda motorizada delantera / 600 W
RPM / presión cepillo	170/50 kg / 110.23 lbs	170/50 kg / 110.23 lbs
Potencia motor cepillo	2 x 400 W	2 x 400 W
Depresión / potencia motor aspiración	1300 mmH ₂ O/400W	1300 mmH ₂ O/400W
Dimensiones / Peso	146x81x138 cm / 184 kg	146x81x138 cm / 187 kg



El depósito de agua y detergente sirve como compartimiento de la batería, permitiendo el alojamiento de baterías con gran capacidad otorgando un trabajo continuado. Amplia capacidad del depósito de polietileno a prueba de golpes y ácido (110 l) el cual mejora la productividad evitando recargar frecuentemente y tiempo de inactividad.

Opcional:



- 4 x 0.107.0004
Batería tubular Pb-ácido
6V 180Ah C5



- 4 x 0.107.0072
Batería GEL 6 MFP 180
6V 180Ah C5



- 0.108.0002
Cargador baterías 24V 25A
220-240/50-60



- 5.511.1641
Kit cargador de batería a
bordo - 24V - 20A



- 4.508.0901 Labio delantero
de poliuretano L.925 TH.3 Sh.40
- 4.508.0900 Labio trasero de
poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40

Los controles intuitivos y simples reducen el tiempo de entrenamiento del operario. Bajos costes de mantenimiento por la sencilla placa del cepillo mecánico y el sistema de elevación de la escobilla. La placa del cepillo aplica una presión muy elevada (50 Kg) al suelo, que fuerte y profundamente eliminan



- 4.508.1251 Labio delantero
de poliuretano L.1027 TH.3
- 4.508.1252 Labio trasero de
poliuretano L.1150 TH.4



cualquier tipo de suciedad. Nuevo panel de control con controles y pantalla digital. Pantalla digital: con contador de horas, indicador del nivel de carga de la batería, indicador de nivel de agua del depósito vacío e indicador de tracción delantera/trasera. Ajuste de la velocidad de control, bocina, interruptor



- 2x 5.511.1246
Cepillo Tynex Ø 360 mm-14"
- 2x 5.511.1169
Cepillo PPL 0,03 Ø 360 mm-14"
- 2x 5.511.1203
Cepillo PES Ø 360 mm - 14"

- 2x 5.511.1713
Cepillo Tynex Ø 430 mm-17"
- 2x 5.511.1711
Cepillo PPL 0,03 Ø 430 mm-17"
- 2x 5.511.1712
Cepillo PES Ø 430 mm - 17"



- 2x 5.511.1592
Disco de arrastre EWU Ø 380 mm-15"
- 2x 5.511.1095
Disco de arrastre EWU Ø 406 mm-17"

del motor de aspiración con apagado retardado, interruptor de selección de la placa del cepillo de ascenso/descenso, interruptor del motor del cepillo. La forma ergonómica y cómoda de la máquina permite trabajar al operario sin esfuerzo durante un período de tiempo largo mejorando así la productividad.



- (5 piezas) • 6.508.0143 - Ø 380 mm - 15"- beige
- 6.508.0144 - Ø 380 mm - 15"- verde
- 6.508.0141 - Ø 380 mm - 15"- negro
- 6.508.0032 - Ø 406 mm - 17"- beige
- 6.508.0039 - Ø 406 mm - 17"- verde
- 6.508.0046 - Ø 406 mm - 17"- negro