

FLICK



Dotación de serie:



- 5.511.1346
Cepillo PPL Ø 360 mm - 15"



- 4.508.1100
Labio delantero boquilla
L.537 mm - Th. 2.5 mm
- 4.508.1101
Labio trasero boquilla
L.590 mm - Th. 3 mm



- 0.108.0061
Cargador de batería a
bordo CBHD1 12V 6A
solo para modelo código:
8.518.0001



- 0.107.0061
Batería sin mantenimiento
12 MFP 50 -65 Ah
C-20/50h A C-5
solo para modelo código:
8.518.0001

- 0.108.0025
Extensión cable eléctrico de 1,5 m
para cargador de batería
solo para modelo código:
8.518.0001



• Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los sistemas manuales normales de limpieza • Flujo regulable de detergente (arranque-parada automático controlado por una electroválvula) en función del tipo de suciedad y de suelo • Enganche rápido del cepillo • Depósito de recuperación extraíble • Disponible en versión a batería (Flick 36B) con cargador de batería integrado para todo tipo de baterías • Batería incluida (Flick 36B) • Palanca para levantar boquilla de secado • Mango reclinable con panel de control • Accesible y fácil inspección de los componentes.



Vea el video en youtube:
www.youtube.com/ctmcleaning

	Flick 36E	Flick 36B
Código	8.518.0002	8.518.0001
Alimentación	220/240 V - 50/60 Hz	12V (baterías y cargador incluidos)
Ancho de trabajo / boquilla	360 / 460 mm	360 / 460 mm
Rendimiento horario máx.	1260 m ² /h	1260 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	11 l / 2.91 gal	11 l / 2.91 gal
Capac. depósito recuperación	12-13 l / 3.2 gal	12-13 l / 3.2 gal
Avance	mecánico	mecánico
RPM / presión cepillo	130/18 kg /40 lbs	130/18 kg /40 lbs
Potencia motor cepillo	370 W	250 W
Regulación de detergente	electroválvula	electroválvula
Depresión / potencia motor aspiración	850 mmH ₂ O/400 W	650 mmH ₂ O/180 W
Dimensiones / Peso	120x43x97 cm/53 kg	120x43x97 cm/61 kg



Flick puede ser accionada por electricidad (disponible cable eléctrico de 15 m) o con batería. Mango reclinable: adapta la altura de cualquier operador y permite una limpieza perfecta incluso en ángulos de 90°. Robusta estructura antigolpes, depósito de recuperación extraíble, ruedas sin marca.

Opcional:



- 0.107.0050
Batería AGM 12V 60Ah C5
- 75 Ah C20



- 0.108.0051
Cargador de rápido de batería



- 4.508.1058 Labio delantero de poliuretano L.537 TH. 2,5
- 4.508.1059 Labio trasero de poliuretano L.590 TH. 3



- 5.511.1413
Cepillo tynex Ø 360 mm-14"
- 5.511.1411
Cepillo PPL 0,03 Ø 360 mm-14"
- 5.511.1412
Cepillo PES Ø 360 mm-14"



- 5.511.1129
Disco de arrastre EWU Ø 360 mm -14"



(5 piezas)

- 6.508.0143
Pad abrasivo Ø 381 mm-15"
- beige
- 6.508.0144
Pad abrasivo Ø 381 mm-15"
- verde
- 6.508.0141
Pad abrasivo Ø 381 mm-15"
- negro



- 4.512.0068
Extensión cable eléctrico de 15 m con enchufe Schuko

Fácil acceso a los componentes mecánicos (mantenimiento rápido de todos los componentes), el depósito puede ser extraído sin el uso de herramientas.



Panel de control analógico fácil e intuitivo. Palanca de transmisión del cepillo y distribución de la solución detergente. Interruptor de encendido general, del motor cepillo, del motor de aspiración e interruptor activación electroválvula.

Boquilla de secado parabólica, fácil substitución de los labios de la boquilla de secado. El cepillo plano oscilante asegura una correcta presión de limpieza sobre todos los tipos de suelos.

